

# MIDLAND MOTORCYCLE 50

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl für höchste Ansprüche.  
Paraffin base heavy duty engine oil to meet the highest requirements.  
Huile moteur monograde à base de particules de paraffine.

## MIDLAND MOTORCYCLE 50

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl, speziell für den Einsatz bei Motorrädern sowie für alle Benzin- und Diesel-Viertaktmotoren inklusive Aufladung, bei denen ein Einbereichsmotorenöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen. Dank hochqualitativer Basisöle in Verbindung mit modernster Additivtechnologie ergeben sich günstige Eigenschaften.

## MIDLAND MOTORCYCLE 50

Heavy duty, high detergent engine oil. It is formulated with high quality base stocks and modern additives to minimize sludge and to protect from rust, corrosion and oxidation. It provides outstanding levels of protection for hot-running air-cooled engines of motorcycles or stationary equipment.

## MIDLAND MOTORCYCLE 50

Huile moteur monograde à base de particules de paraffine, spécialement élaborée pour les motos ainsi que tous les moteurs essence et diesel 4 temps (recharge incl.), lorsqu'une huile monograde est prescrite. Elle permet de garder chaque moteur propre, même dans les conditions d'exploitation les plus défavorables. Grâce aux huiles de base de très bonnes qualités et à une technologie ultra-moderne en matière d'additifs, elle offre les avantages extraordinaires.





**DE Eigenschaften und Vorteile**



- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnelllaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität
- bestens geeignet für HARLEY-DAVIDSON, wenn ein SAE 50 vorgeschrieben ist

**EN Benefits**

- wear protection
- deposit control
- oxidation and rust protection
- high protection for hot-running engines
- Strongly recommended for HARLEY-DAVIDSON where a SAE 50 is required

**FR Propriétés et avantages**

- des moteurs propres et quasiment pas d'usure, même dans des conditions défavorables
- sécurité absolue pour chaque moteur, également pour les moteurs diesel à haut rendement, roulant à des vitesses élevées et à grande capacité de charge
- excellente stabilité thermique
- approprié pour HARLEY-DAVIDSON, lorsqu'un fluide SAE 50 est prescrit

	Packungseinheiten	Packaging	Unités d'emballage
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 201 L)	Drum of 180 kg (ca. 201 L)	1/1 fût de 180 kg (env. 201 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Carton de 12 bouteilles (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | N° d'article: | 21715 | Version 2011-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Données types d'analyses	
<b>SAE Klasse</b>	<b>SAE Grade</b>	<b>Grade SAE</b>	<b>50</b>
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viscosité cSt à 100°C	19.2
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indice de viscosité (IV)	110
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Point d'écoulement °C	-17
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Point d'éclair °C	215
TBN	TBN	TBN	10
Sulfat, Asche	Sulphate, Ash	Sulfate, Cendre	1.3
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Poids spéc. kg/L	0.895

Spezifikationen | Specifications | Spécifications  
API SG-CF



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch