

MIDLAND NON DETERGENT 50

Einbereichs-Motorenöl speziell für die hohen Ansprüche von Oldtimern.
High quality engine oil to meet the high requirements of classic cars.
Huile moteur pour les hautes exigences des voitures classiques.

MIDLAND NON DETERGENT 50

Ein ausgezeichnetes nicht detergierendes leicht legiertes Einbereichs-Motorenöl. Hergestellt aus hochwertigen paraffinbasierten Grundölen unter Beimischung von Additiven gegen Oxidation, Verschleiss und Schaumbildung.

MIDLAND NON DETERGENT 50

Engine Oil is a high quality motor oil recommended for use in all applications that specify a non detergent oil. It is designed specifically for gasoline and diesel engines in cars and motorcycles built before 1960 that do require non detergent engine oils.

MIDLAND NON DETERGENT 50

Huile moteur monograde excellente, non détergente et faiblement additivée. Elle est élaborée avec des huiles de base de haute qualité, à particules de paraffine et mélangée avec des additifs contre l'oxydation, l'usure et la formation de mousse.





DE Eigenschaften und Vorteile

- nicht detergierendes Mineralöl
- leicht additiviert für ältere Motoren
- gut verträglich mit älteren Dichtungen
- gute Alterungsstabilität

Einsatzmöglichkeiten

NON DETERGENT ist ein Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren in klassischen Fahrzeugen und Motorrädern mit Baujahr vor 1960, wo ein Non Detergent empfohlen wird.

EN Benefits

- Non detergent mineral oil
- Excellent compliance with older seals
- Slightly blended to resist oxidation, rust and corrosion and foaming

Applications


NON DETERGENT is an engine oil especially designed for gasoline and diesel engines in cars and motorcycles built before 1960 that do require non detergent engine oils.

FR Propriétés et avantages

- huile minérale non détergente
- légère adjonction d'additifs pour les moteurs plus anciens
- bonne tolérance des joints plus anciens
- bonne résistance au vieillissement

Applications

NON DETERGENT est une huile pour les moteurs diesel et essence des voitures de tourisme classiques et motos construites avant 1960, avec recommandation d'un Non Detergent .

	Packungseinheiten	Packaging	Unités d'emballage
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Carton de 12 bouteilles (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | N° d'article: | 21725 | Version 2011-11

Typische Analysedaten	Typical Properties	Données types d'analyses	
SAE Klasse	SAE Grade	Grade SAE	50
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viscosité cSt à 40°C	197.3
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viscosité cSt à 100°C	17.91
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indice de viscosité (IV)	99
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Point d'écoulement °C	-16
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Point d'éclair °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Poids spéc. kg/L	0.893

Spezifikationen | Specifications | Spécifications
API SB



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch