



## MIDLAND "SUPER M5" 75W

„SUPER M5“ ist ein leistungsgeprüftes und universell verwendbares Hochleistungsgetriebe- und Hinterachsöl. Bei der Herstellung werden nur hochwertige Basisöle und modernste Additive verarbeitet. Dabei entsteht ein kombiniertes Getriebe-Hinterachsöl, welches die Schmierstoffanforderungen sämtlicher Getriebehersteller übertrifft.

### Eigenschaften und Vorteile

- bester Schutz aller Teile, auch bei Getrieben und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung
- geringe Schaumbildung dank Antischaumzusatz
- hervorragende Hitzebeständigkeit
- gutes Viskositätstemperaturverhalten (leichtes Schalten im kalten und betriebswarmen Zustand)

### Typische Analysedaten

<b>SAE</b>	<b>75W</b>
Spez. Gewicht	0,883
Flammpunkt °C	210
Stockpunkt °C	-42°C
Viskosität 40°C, cst	31
Viskosität 100°C, cst	5,31
Viskosität max. 150'000 cp bei °C	-40°C
Viskositäts-Index	103

### Spezifikationen

**API GL-5**

MIL-L-2105D

### Einsatzbereich

Alle Fahrzeuggetriebe, Differentiale und Achsantriebe mit Hypoidverzahnung sämtlicher Hersteller. Beim Einsatz von Getriebe- und Hinterachsölen sind grundsätzlich die Vorschriften der Hersteller betreffend Viskosität und API Spezifikationen beachten.

### Artikel-No:

**31104**

### Packungseinheiten

1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 lt)  
¼ Fass zu 54 kg (ca. 60 lt)  
Carton zu 12 Plastik-Flaschen zu 1 Liter

### Besondere Hinweise:

**Gefährdet Wasser und Boden. Augen und Hautkontakt vermeiden. Als Sonderabfall entsorgen. Abfallcode 1470. Gebrauchtöl führt zu Hautschäden.**