



MIDLAND "SUPER M5" 85W-90

„SUPER M5“ ist ein leistungsgeprüftes und universell verwendbares Hochleistungsgetriebe- und Hinterachsöl. Bei der Herstellung werden nur hochwertige Basisöle und modernste Additive verarbeitet. Dabei entsteht ein kombiniertes Getriebe-Hinterachsöl, welches die Schmierstoffanforderungen sämtlicher Getriebehersteller übertrifft.

Eigenschaften und Vorteile

- bester Schutz aller Teile, auch bei Getrieben und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung
- geringe Schaumbildung dank Antischaumzusatz
- hervorragende Hitzebeständigkeit
- gutes Viskositätstemperaturverhalten (leichtes Schalten im kalten und betriebswarmen Zustand)

Typische Analysedaten

SAE	85W-90
Spez. Gewicht	0,901
Flammpunkt °C	220
Stockpunkt °C	-20°C
Viskosität 40°C, cst	190
Viskosität 100°C, cst	17.8
Viskosität max. 150'000 cp bei °C	-12
Viskositäts-Index	101

Spezifikationen

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B

Performance level

DaimlerChrysler 235.0

Einsatzbereich

Alle Fahrzeuggetriebe, Differentiale und Achsantriebe mit Hypoidverzahnung sämtlicher Hersteller. Beim Einsatz von Getriebe- und Hinterachsölen sind grundsätzlich die Vorschriften der Hersteller betreffend Viskosität und API Spezifikationen beachten.

Artikel-No:

31107

Packungseinheiten

1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 Liter)
¼ Fass zu 54 kg (ca. 60 Liter)
Kessel zu 25 Liter

Besondere Hinweise:

Gefährdet Wasser und Boden. Augen und Hautkontakt vermeiden. Als Sonderabfall entsorgen. Abfallcode 1470. Gebrauchöl führt zu Hautschäden.