



## MIDLAND "HIGH PERFORMANCE" SAE 80W-90

MIDLAND „HIGH PERFORMANCE GEAR LUBRICANT“ ist ein leistungsfähiges Hochdruck-getriebeöl, bestens geeignet für sämtliche Getriebe, Hinterachsen sowie Differentiale (Limited Slip Differentials). Der universelle Charakter dieses Hochdruck-Getriebeöls erlaubt den Einsatz bei PW, LKW und Rennfahrzeugen.

Hervorragende Basisöle und die Verwendung leistungsfähiger und geprüfter Additive ergeben viele Vorteile für den Anwender.

### Eigenschaften und Vorteile

- beste Hochtemperatur-Stabilität
- schützt optimal vor Ablagerungen und Korrosion
- verhindert den Oxydations-Zerfall bei Hitze-Entwicklung und Hochgeschwindigkeits-Betrieb
- verhindert vorzeitigen Verschleiss und Schaumbildung
- garantiert maximalen Schutz aller Getriebe und Hinterachsen
- bestens geeignet für Sperrdifferentialle (verhindert das Knattern)

### Typische Analysedaten

SAE	80W-90
Spez. Gewicht	0,893
Flammpunkt °C	210
Stockpunkt °C	-27
Viskosität 40°C, cst	129.7
Viskosität 100°C, cst	13,98
Viskosität max. 150'000 cp bei °C	-26
Viskositäts-Index (VI)	105

### Spezifikationen

**API GL-5**  
MIL-L-2105D

### Einsatzmöglichkeiten

Alle Getriebe und Hinterachsen (auch mit Sperrdifferenzialen) sämtlicher Hersteller, wenn API GL-5 empfohlen ist. Beim Einsatz von Getriebe- und Hinterachsölen sind grundsätzlich die Vorschriften der Hersteller betreffend Viskosität und API Spezifikationen zu beachten.

### Artikel-No:

**31108**

### Packungseinheiten

1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 Liter)  
¼ Fass zu 54 kg (ca. 60 Liter)  
Kessel zu 25 Liter  
Carton zu 12 x 1 lt

### Besondere Hinweise:

**Gefährdet Gewässer und Boden. Augen und Hautkontakt vermeiden. Als Sonderabfall entsorgen. Abfallcode 1470. Gebrauchttöl führt zu Hautschäden.**