



MIDLAND "HIGH PERFORMANCE" 85W-140

MIDLAND „HIGH PERFORMANCE GEAR LUBRICANT“ ist ein leistungsfähiges Hochdruck-getriebeöl, bestens geeignet für sämtliche Getriebe, Hinterachsen sowie Differentiale (Limited Slip Differentials). Der universelle Charakter dieses Hochdruck-Getriebeöls erlaubt den Einsatz bei PW, LKW und Rennfahrzeugen.

Hervorragende Basisöle und die Verwendung leistungsfähiger und geprüfter Additive ergeben viele Vorteile für den Anwender.

Eigenschaften und Vorteile

- beste Hochtemperatur-Stabilität
- schützt optimal vor Ablagerungen und Korrosion
- verhindert den Oxydations-Zerfall bei Hitze-Entwicklung und Hochgeschwindigkeits-Betrieb
- verhindert vorzeitigen Verschleiss und Schaumbildung
- garantiert maximalen Schutz aller Getriebe und Hinterachsen
- bestens geeignet für Sperrdifferentialle (verhindert das Knattern)

Typische Analysedaten

SAE	85W-140
Spez. Gewicht	0,903
Flammpunkt °C	212
Stockpunkt °C	-24
Viskosität 40°C, cst	346.64
Viskosität 100°C, cst	26.46
Viskosität max. 150'000 cp bei °C	-12
Viskositäts-Index (VI)	101

Spezifikationen

API GL-5
MIL-L-2105D

Einsatzmöglichkeiten

Alle Getriebe und Hinterachsen (auch mit Sperrdifferenzialen) sämtlicher Hersteller, wenn API GL-5 empfohlen ist. Beim Einsatz von Getriebe- und Hinterachsölen sind grundsätzlich die Vorschriften der Hersteller betreffend Viskosität und API Spezifikationen zu beachten.

Artikel-No:

31109

Packungseinheiten

1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 Liter)
¼ Fass zu 54 kg (ca. 60 Liter)
Carton zu 12 x 1 lt

Besondere Hinweise:

Gefährdet Gewässer und Boden. Augen und Hautkontakt vermeiden. Als Sonderabfall entsorgen. Abfallcode 1470. Gebrauchöl führt zu Hautschäden.