



MIDLAND „THF“ TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Paraffinbasisches Mehrzwecköl, welches als Hydraulik- und Getriebeöl bei Landmaschinen eingesetzt werden kann. Speziell geeignet für Aggregate mit nassen Bremsen, Steuerungen und Endantrieb. Kann mit Vorteil eingesetzt werden, wo folgende Spezifikationen verlangt werden:

- als Mehrzweck-Getriebeöl: SAE 80W, MIL-L-2105, API GL-4
- Spezifikationen
 - MASSEY FERGUSON:** M1135
 - FORD:** M2C86-B/C
 - JOHN DEERE:** JDM J20C
 - DEUTZ ALLIS**
 - ALLISON:** C-3
 - CATERPILLAR:** TO-2
 - JI CASE:** MS 1206, MS1207(Hy-Tran Plus), MS1209
 - FIAT**
 - RENAULT**
 - VCE**
 - Fendt**
 - Same**
 - Landini**

Eigenschaften und Vorteile

- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hervorragende Detergent- und Dispergiereigenschaften
- beste Kaltstarteigenschaften
- hohe Alterungsstabilität
- speziell für ratternde Achsen

Typische Analysedaten

Viskosität cSt @ 40°C	83.5
Viskosität cSt @ 100°C	10.5
Viskositätsindex (VI)	109
Stockpunkt °C	-27
Flammpunkt °C	220
Spez. Gewicht kg/ltr	0,884

Artikel-No: 31113

Packungseinheiten
1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 Liter)
1/4 Fass zu 54 kg (ca. 61 Liter)
Kessel zu 25 Liter

Besondere Hinweise: **Gefährdet Gewässer und Boden. Augen und Hautkontakt vermeiden. Als Sonderabfall entsorgen. Abfallcode 1470. Gebrauchtoöl führt zu Hautschäden.**