

# MIDLAND ROTAX

Hervorragendes Kettensägeöl für allerhöchste Ansprüche.  
Excellent bar and chain lubricant to meet the highest requirements.  
Huile de scie à chaîne efficace pour les plus hautes exigences.

## MIDLAND ROTAX

Sehr gutes Haftvermögen, hervorragende Schmierfähigkeit und überdurchschnittlicher Korrosionsschutz sind die wesentlichen Vorteile von MIDLAND „ROTAX“ Kettensägeöl.

## MIDLAND ROTAX

Premium bar and chain lubricant designed to provide protection under all operating conditions. A combination of highly refined base stocks and non-water soluble tackiness agent results in a product that provides exceptional protection to the bar, chain and sprockets.

MIDLAND "ROTAX" contains a high level of tackiness additive and is recommended for professional logging, tree surgeon and lawn service companies where premium quality equipment is being utilized.

## MIDLAND ROTAX

L'huile pour scies à chaîne MIDLAND „ROTAX“ présente les avantages essentiels suivants : très bonne adhésion, excellente capacité de lubrification et protection anti-corrosive au-dessus de moyenne.





**DE Eigenschaften und Vorteile**

- niedrige Verschleisswerte dank EP-Zusätzen
- beste Antiverschleiss-Eigenschaften
- hohe Kälte- und Wärmestabilität
- wirtschaftlicher Betrieb dank sehr gutem Haftvermögen

**Einsatzmöglichkeiten**

Für Kettensägen aller Fabrikate. Problemloser Sommer- und Winterbetrieb.

**EN Benefits**

- low wearing thanks to EP-additives
- excellent resistance to wearing
- high thermal stability
- economic handling thanks to excellent adhesiveness

**Applications**




For chain saws of all make. Summer and winter use

**FR Propriétés et avantages**

- usure minimum grâce aux additifs EP
- grandes qualités anti-usure
- haute stabilité au froid et au chaud
- économique grâce à son excellente adhésion

**Applications**

Pour des scies à chaîne de toutes marques. Fonctionne aussi bien en hiver qu'en été.

	Packungseinheiten	Packaging	Unités d'emballage
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 L)	Drum of 180 kg (ca. 204 L)	1/1 fût de 180 kg (env. 204 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 61 L)	Drum of 54 kg (ca. 61 L)	1/4 fût de 54 kg (env. 61 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Carton de 12 bouteilles (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | N° d'article: 43102

Version 2008-06

Typische Analysedaten	Typical Properties	Données types d'analyses	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viscosité cSt à 40°C	85
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indice de viscosité (IV)	105
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Point d'écoulement °C	-25
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Point d'éclair °C	210
Dichte	Density	Densité	0,881

**oelbrack®**

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.  
www.oelbrack.ch