



## MIDLAND „DENTAX EP“ Fliessfett

MIDLAND „DENTAX EP“ Fliessfett wird hergestellt aus besten Basisölen mit einer hohen Grundölviskosität. Durch die Zugabe von EP-Additiven ergeben sich für den Anwender folgende günstige

### Eigenschaften und Vorteile

- *gute Schmiereigenschaften und stabiler Schmierfilm*
- *beste Korrosionsschutz-Eigenschaften*
- *hohe Stabilitäts- und Druckfestigkeit dank EP-Zusätzen*
- *guter Verschleiss-Schutz*

### Typische Analysedaten

<b>NLGI Klasse</b>	<b>00</b>
Seifentyp	Lithium
Farbe	braun
Penetration nach ASTM D 217	400 - 430
Tropfpunkt nach Mettler	> 160°C
4-ball weld load nach DIN 51350	2600 N

<b>Normen</b>	DIN GP00G -30 ISO-L-XCBEB 00
---------------	---------------------------------

<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	Dauerbetrieb von -30°C bis +100°C Kurzzeitbetrieb maximal +130°C
-----------------------------	---

### Einsatzmöglichkeiten

MIDLAND „DENTAX EP“ Fliessfett ist vor allem geeignet für Zentralchassis-Schmierungen sämtlicher Hersteller. Auch als Getriebefliessfett bestens geeignet.

<b>Artikel-No:</b>	<b>51016</b>
<b>Abfall-Code:</b>	<b>VVS No 1730</b>
<b>Besondere Hinweise:</b>	<b>Hautkontakt vermeiden!</b>
<b>Packungseinheiten</b>	1/1 Fass zu 180 kg 1/3 Fass zu 50 kg Kessel zu 18 kg